ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Перспективные материалы с иерархической структурой
для новых технологий и надежных конструкций»**

**X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Химия нефти и газа»**

Томск

Издательский Дом ТГУ

2018

DOI: 10.17223/9785946217408/449

НОРМАЛЬНО-ФАЗОВАЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ КАК МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЛЬТРАЦИИ ФЛЮИДА В НЕФТЯНОМ ПЛАСТЕ

Лазарев Д.А., Туров Ю.П.

БУ ВО Сургутский государственный университет ХМАО – Югра, Сургут, Россия

lazarev_da@surgu.ru

Информация об углеводородном составе положена в основу геохимической классификации рассеянного органического вещества и извлекаемой нефти, определяет рыночную цену сырья и во многих случаях позволяет прогнозировать качество продуктов переработки.

На состав извлекаемой нефти влияет множество факторов, как естественных (физико-химические процессы, протекающие в нефтяном пласте), так и техногенных, таких как интенсивность извлечения, длительность эксплуатации скважины, обводнение скважины.

В данной работе приведены результаты моделирования изменений состава нефти в процессе ее фильтрации через пористую среду с использованием нормально-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) в препаративном варианте (колонка 10,0×250 мм, силикагель Kromasil 100 Sil 5 μm) с *n*-гексаном в качестве подвижной фазы. Идентификация веществ во фракциях препаративного деления проведена методами хроматомасс-спектрометрии (ГХ/МС, колонка 0,25 мм×30м, фаза GsBP-5MS) с использованием полных масс-спектров, приемов селективного ионного детектирования и относительных хроматографических характеристик удерживания.

Совместное использование методов ВЭЖХ и ГХ/МС позволило не только более детально изучить состав ароматических углеводородов, но также показать существенные различия в подвижности изомеров (рис. 1) при фильтрации через пористую среду.

Рис. 1 – Сопоставление хроматографической подвижности нафталинов в ВЭЖХ и ГЖХ (N, MNs, DMNs и TMNs – нафталин, метил-, диметил- и триметил-нафталины)

Полученная картина согласуется с результатами наших исследований вариаций состава нефти, извлекаемой из различных скважин одного месторождения, в которых наблюдается корреляция изомерного состава ароматических углеводородов с продолжительностью эксплуатации скважины. Поэтому при геохимической интерпретации изомерного состава ароматических углеводородов в нефти необходимо учитывать возможное влияние техногенных факторов, вызванных фильтрацией флюида и его извлечением из продуктивного пласта.