ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Перспективные материалы с иерархической структурой
для новых технологий и надежных конструкций»**

**X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Химия нефти и газа»**

Томск

Издательский Дом ТГУ

2018

DOI: 10.17223/9785946217408/496

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ПАВ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ

Лоскутова Ю.В., Небогина Н.А., Волкова Г.И., Юдина Н.В.
 ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия
 reoloil@ipc.tsc.ru

Проведен математический анализ реологических свойств 9 нефтей и водонефтяных эмульсий на их основе. По содержанию смолисто-асфальтеновых компонентов (САК) и парафиновых углеводородов (ПУ) нефти разбиты на 2 группы: 1гр. – смолистые парафинистые нефти (САК/ПУ=0,7-5,5) и 2гр. – смолистые малопарафинистые нефти (САК/ПУ=25,0-95,0).

Установлена линейная зависимость между содержанием смолистых компонентов и структурно-механическими характеристиками. Рост содержания смол в нефтесодержащих системах 1гр. сопровождается снижением вязкости. Напротив, для нефтей и водонефтяных эмульсий 2гр. эта зависимость – возрастающая линейная.

Увеличение содержания водной фазы в нефтесодержащих системах для 1гр. при минимальном содержании смол (10 % мас.) приводит к резкому возрастанию вязкости. Для систем с содержанием смол порядка 20 % мас. влияние водной фазы на вязкость незначительно. Напротив, на нефти 2 гр. с долей смолистых компонентов не более 10 % мас. влияние водной фазы на вязкость незначительно, а при максимальном содержании смол (25-30 % мас.) происходит формирование прочной мелкодисперсной структуры, приводящей к увеличению вязкости.

Рисунок 1 – Зависимость пластической вязкости η нефтей и эмульсий от содержания смол

Для нефтей и эмульсий 1 гр. проведен анализ влияния ПУ на структурно-реологические свойства. Эмульсии на основе данных нефтей характеризуются снижением пластической вязкости и температуры застывания с увеличением значения САК/ПУ.

Рост обводненности нефтей, в составе дисперсной фазы которых преобладают парафины (САК/ПУ<1), приводит к увеличению прочности структуры (вязкости, энергии активации вязкого течения E_a^{BT} и температуры застывания). Рост доли САК способствует уменьшению E_a^{BT} , необходимой для разрушения парафиновой структуры в нефтесодержащей системе.

Образование устойчивых водонефтяных эмульсий во многом зависит от соотношения САК/ПУ, что связано с процессами формирования прочных бронирующих оболочек на глобулах воды [1].

Литература

1. Yan N.; Gray M.R.; Masliyah J.H. On Water-in-Oil Emulsions Stabilized by Fine Solids. // Colloids and Surfaces A. Physicochemical Engineering Aspects. – 2001. – V. 193. – P. 97–107.