ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Перспективные материалы с иерархической структурой
для новых технологий и надежных конструкций»**

**X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Химия нефти и газа»**

Томск

Издательский Дом ТГУ

2018

DOI: 10.17223/9785946217408/541

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕФТЯНЫХ ВАНАДИЛПОРФИРИНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУЛЬФОКАТИОНИТОВ В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТА

Милордов Д.В., Миронов Н.А., Якубов М.Р.

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленное структурное подразделение ФГБУН ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

milordoff@ya.ru

Разработка более совершенных методов извлечения и очистки нефтяных порфиринов расширяет возможности идентификации и обнаружения новых типов порфиринов в нефтях, а также открывает новые возможности их практического применения. В настоящее время интерес к нефтяным порфиринам обусловлен их способностью выступать в качестве геохимических маркеров и комплексобразующих агентов по отношению к ванадию и никелю – каталитическим ядам, ограничивающим глубину переработки нефти [1]. Кроме того, в последнее десятилетие, в связи с появлением сверхчувствительных масс-спектрометрических методов, активизировались исследования, связанные с поиском новых типов нефтяных порфиринов. Однако получение чистых нефтяных порфиринов остается сложной задачей, требующей разработки комплексных подходов, позволяющих извлекать из нефтяного сырья максимальное количество порфиринов с минимальным содержанием примесей.

В качестве объекта исследования использовалась тяжелая нефть Смородинского месторождения (Волго-Уральский бассейн) с повышенным содержанием ванадия. Из смол и ДМФА-экстракта асфальтенов на колонке с силикагелем выделяли первичный концентрат ванадилпорфиринов. Для получения очищенных ванадилпорфиринов первичный концентрат подвергали хроматографическому фракционированию на колонке с сульфокатионитом. Очистка происходит за счет того, что сульфокатионит удерживает примеси, содержащие основной азот, не взаимодействуя при этом с металлопорфиринами, азоты которых защищены хелатированным ванадием. В качестве сульфокатионитов применялись КУ-2-8 (сульфированный сополимер стирола и дивинилбензола) и разработанный нами ранее асфальтеновый сульфокатионит [2], представляющий собой продукт взаимодействия раствора асфальтенов с серной кислотой.

Разработанный подход позволяет извлекать широкую фракцию (50–70%) ванадилпорфиринов, спектральная чистота которых не уступает либо превосходит результаты других методов очистки, позволяющих извлекать только узкие фракции ванадилпорфиринов сопоставимой чистоты. В ходе изучения процесса градиентного элюирования ванадилпорфиринового концентрата на колонке с сульфокатионитом при ступенчатом увеличении полярности элюента были установлены оптимальные условия хроматографирования, позволяющие в одну стадию выделить из концентрата максимальное количество ванадилпорфиринов с минимальным содержанием примесей. Методами UV-vis спектроскопии и MALDI-TOF масс-спектрометрии установлено, что химическая природа сульфокатионита влияет как на состав выделенных металлопорфиринов, так и на условия хроматографирования, необходимые для их эффективного выделения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 15-13-00139).

Литература

1. Dechaine G.P., Gray M.R. Chemistry and association of vanadium compounds in heavy oil and bitumen, and implications for their selective removal // *Energy Fuels*. – 2010. – Vol. 24. – P. 2795–2808.
2. Yakubov M.R., Gryaznov P.I., Yakubova S.G., Tazeeva E.G., Mironov N.A., Milordov D.V. Structural-group composition and properties of heavy oil asphaltene modified with sulfuric acid // *Pet. Sci. Technol.* – 2016. – Vol. 34. – P. 1805–1811.