НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**Природопользование и охрана природы:
Охрана памятников природы,
биологического и ландшафтного
разнообразия Томского Приобья
и других регионов России**

**Материалы IX Всероссийской с международным участием
научно-практической конференции**

Томск, 21–23 апреля 2020 г.

Томск
Издательство Томского государственного университета
2020

Рис. 3. Диаграмма данных Владимирской и Волгоградской областей

В результате анализа диаграммы следует, что заболеваемость туберкулёзом зависит от количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Для ликвидации последствий выбросов в атмосферный воздух и сокращения заболеваемости туберкулёзом необходимо создавать и устанавливать газо- и пылеулавливающие сооружения. Также требуется усовершенствование технологий производств и минимизация выбросов вредных газов в атмосферу от промышленных предприятий. Для сокращения загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами необходимо осуществить переход автомобильного транспорта на использование газообразного топлива.

Литература

1. О состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области в 2017 году: ежегодный доклад. Вып. 25 / Администрация Владим. обл., Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Владимир : Транзит-ИКС, 2018. 118 с.
2. Доклад «О состоянии окружающей среды Волгоградской области в 2017 году» / ред. колл: В.Е. Сазонов [и др.]; комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Волгоград : ТЕМПОРА, 2018. 300 с.

DOI: 10.17223/978-5-94621-954-9-2020-67

ФЕНТОН-ОКИСЛЕНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ FENTON OXIDATION AS AN ALTERNATIVE TO BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT

Т.М. Ганиев

T.M. Ganiev

Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

t.ganiev.m@yandex.ru

В данной статье рассматривается возможность замены блоков биологической очистки с активным илом на реактор Фентон-окисления. Определены основные преимущества и недостатки данного метода очистки. Рассмотрена возможная схема реализации проекта очистных сооружений, работающих по принципу Фентон-окисления.

This article discusses the possibility of replacing biological treatment units with activated sludge with a Fenton oxidation reactor. The main advantages and disadvantages of this cleaning method are determined. A possible scheme for the implementation of the project of treatment facilities operating on the principle of Fenton oxidation is considered.

Ключевые слова: очистка сточных вод, Фентон, новые окислительные технологии.

Key words: sewage treatment, Fenton, new oxidative technologies.

В настоящее время большая доля сточных вод очищается с помощью биологической очистки, не позволяющей решить все проблемы очистки сточных вод в связи существующей тенденцией усложнения стоков, когда не только увеличивается количество загрязнителя, но изменяется сам состав загрязнения. В основном возрастает содержание органических соединений, некоторые из которых не существуют в природе; зачастую они трудноокисляемы и токсичны. В связи с этим блоки биологической очистки снижают свою эффективность или вообще становятся неэффективными. Одним из возможных методов решения данной проблемы являются новые окислительные технологии, в том числе Фентон-окисление.

Целью данной работы являлось оценить возможность очистки сточных вод стандартным методом Фентон-окисления. При этом решались следующие задачи:

- показать востребованность данной технологии,
- установить оптимальные пропорции реагентов в эксперименте Фентон-окисления,
- определить степень очистки сточных вод данным методом по показателю ХПК;
- определить приоритетные направления доработки данной технологии.

Сущность метода Фентон-окисления заключается в окислении органических веществ при помощи гидроксильных радикалов OH , которые образуются при разложении пероксида водорода H_2O_2 под действием катализатора Fe^{2+} . Гидроксильные радикалы, имеющие высокую величину стандартного окислительного потенциала (2,7 В; табл. 1), участвуют в естественных процессах самоочищения воды. Важным условием реакции Фентона является высокая кислотность среды ($\text{pH} = 2,8\text{--}4,0$). Таким образом, основными параметрами, от которых зависит скорость и качество протекания процесса окисления Фентона, являются кислотность среды, концентрация пероксида водорода и ионов железа, исходное содержание загрязняющих веществ и сопутствующих ионов. Для успешного протекания реакции требуется постоянная регулировка реагентов. Повышение концентрации H_2O_2 и Fe^{2+} увеличивает скорость деградации органических веществ. При этом следует учитывать токсичность H_2O_2 для некоторых видов микроорганизмов. Это может иметь существенное значение, если процесс Фентона предшествует биологической очистке [1].

Краткая химическая формула процесса Фентона представлена в следующем виде [2]:

Таблица 1

Стандартный окислительный потенциал у различных окислителей

Окислитель	E° , В
F_2	+2,87
OH	+2,7
O_3	+2,07
H_2O_2	+1,77
Cl_2	+1,359
O_2	+1,229

При ультрафиолетовом облучении ионы Fe^{3+} конвертируются в ионы Fe^{2+} с образованием дополнительного количества гидроксильных радикалов, которые участвуют в окислении органических веществ. Таким образом исходный процесс Фентона ускоряется при воздействии света, что повышает степень минерализации органических веществ [3].

В прошлом году в республике Татарстан приступили к строительству нового химического завода. В сточных водах этого завода ожидается присутствие трудноокисляемых и высокотоксичных соединений. В связи с этим возникает проблема эффективной очистки сточных вод, в том числе нахождение новых способов окисления стоков. Возможным решением этой проблемы является включение в систему очистных сооружений реактора очистки, работающего по принципу Фентон-окисления. Так как на территории Российской Федерации опыт использования данной технологии очистки отсутствует, потребовалось провести ее апробацию в лабораторных условиях. В этой связи была проведена серия экспериментов для определения эффективности очистки стоков с применением данной технологии и оптимального соотношения реагентов, участвующих в реакции Фентона.

Для выполнения необходимых исследований была использована смоделированная в лабораторных условиях проба сточных вод нового химического завода. Эффективность очистки определялась отношением показателя ХПК в стоках после очистки к значению этого показателя в стоках до очистки. После измерения начального значения ХПК в пробу добавляли несколько капель серной кислоты для определения pH среды, затем добавляли необходимые для реакции Фентона реагенты. По истечении 2 часов, необходимых для завершения реакции, снова измеряли показатель ХПК, нормализовали кислотность среды при помощи едкого натра и вновь измеряли ХПК. В ходе эксперимента было установлено, что оптимальная концентрация, участвующего в реакции 37%-ного пероксида водорода, составляет 400 г/м^3 сточных вод. При этом концентрация 25%-ного водного раствора сульфата железа оказалась идентичной (табл. 2).

При данной дозировке степень очистки сточных вод по показателю ХПК составила 47 %. Эксперименты проводились при излучении видимого спектра. Кроме того, был проведен эксперимент с применением ультрафиолетового излучения, что не дало повышения эффективности очистки стоков. Это свидетельствует о том, что процесс интенсифицируется при солнечном свете, что позволяет сократить эксплуатационные затраты на ультрафиолетовое освещение.

Таблица 2

Некоторые результаты лабораторных экспериментов

Содержание 37%-ного пероксида водорода, кг/м^3	Содержание 25%-ного водного раствора сульфата железа кг/м^3	Степень очистки (%) при $\text{pH} \approx 3$
0,4	0,4	47,23
0,4	1,4	36,84
0,2	0,4	31,31
0,4	0,8	28,21
0,3	0,6	25,51
0,14	0,4	25,37
0,14	0,28	24,97
0,1	0,2	24,56
0,14	0,2	23,62

На рис. 1 представлена принципиальная технологическая схема реактора Фентон-окисления. Первоначально сточные воды поступают в первичный отстойник, в котором происходит осаждение взвешенных частиц. Дно резервуара расположено под углом, благодаря чему осадок собирается в приямок и в дальнейшем удаляется при помощи насоса. Для обеспечения

оптимального значения кислотности среды в подводящую стоки трубу предусмотрена дозированная подача серной кислоты. После первичного отстойника сточные воды поступают в реактор Фентон-окисления коридорного типа, в который подаются в нужных дозировках пероксид водорода и сульфат железа и где непосредственно происходит реакция Фентон-окисления. Коридорный тип исполнения реактора обеспечивает качественное перемешивание реагентов, а также увеличивает время пребывания стоков в реакторе при его неизменном объёме.

Следующий этап очистки – это вторичный отстойник, в который предусмотрена дозированная подача едкого натра для подщелачивания среды и доведения её кислотности до нормы. В нем происходит коагуляция железа и выпадение в осадок, который затем удаляется из приямков с помощью насоса. Также вторичный отстойник выполняет другую важную функцию, он обеспечивает дополнительное время нахождения стоков в системе очистных сооружений, за которое остатки пероксида водорода разлагаются, вследствие чего сточные воды утрачивают свою токсичность и их можно направлять на дальнейшую биологическую доочистку. На территории очистных сооружений, кроме всего прочего, предусматривается система вентиляции, поскольку процесс очистки связан с выделением озона и других газов.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема локальных очистных сооружений, работающих по принципу Фентон-окисления

Показательным примером использования принципа Фентон-окисления может служить очистка муниципальных сточных вод в г. Лозанна (Швейцария), которые после очистки сливаются в Женевское озеро. Оно считается одним из самых чистых в Европе, а также служит источником питьевой воды для близлежащих городов. В применяемой в этом городе схеме очистки фото-Фентон является этапом доочистки, окисляя то, с чем не справилась обычная

биологическая очистка активным илом. На действующих там очистных сооружениях удалось добиться снижения содержания 32 органических загрязнителей, таких как пестициды, ингибиторы коррозии и лекарственные препараты почти на 99 % практически в нейтральной среде. Для фотолиза использовались лампы ультрафиолетового света. Содержание железа в сточных водах (1,5 мг/л) позволило исключить этот реагент и снизить эксплуатационные затраты [4].

В целом, очистка стоков с использованием метода Фентон-окисления сопряжена с большими эксплуатационными затратами. Полученные экспериментально показатели степени очистки можно еще более увеличить за счёт увеличения концентрации реагентов, что еще более приведёт к повышению эксплуатационных затрат. Однако, в пользу продолжения лабораторных исследований и экспериментов по данной системе очистки свидетельствует положительный зарубежный опыт его применения. Представляется, что данный метод очистки имеет большой потенциал.

В итоге можно выделить ряд положительных и отрицательных сторон рассмотренного нами метода очистки сточных вод. К его достоинствам обычно относят [1, 5–6] следующее:

- катализатор может выступать как коагулянт;
- возможна регенерация железа;
- процесс может быть интенсифицирован при видимой длине волны;
- низкие капитальные затраты;
- высокая степень окисления;
- имеющиеся возможности для совершенствования технологического процесса;
- может служить предочисткой, доочисткой и основным звеном очистки сточных вод;
- обширный опыт использования за рубежом;
- обеспечивает обеззараживание воды;
- конечные стоки не являются токсичными;
- окисление гидроксильными радикалами являются частью природных процессов самоочищения воды.

Явными недостатками метода являются [1, 6]:

- необходима постоянная регулировка реагентов;
- высокая стоимость реагентов;
- пероксид водорода может быть губителен для некоторых микроорганизмов;
- требуется индивидуальный подбор концентрации реагентов к каждому виду стоков;
- процесс замедляется в присутствии фосфатов, сульфатов, фторидов, бромидов, хлоридов.

Метод очистки сточных вод с помощью Фентон-окисления может успешно использоваться как пред- или доочистка в зависимости от технологического процесса очистки. Реактор Фентон-окисления в первую очередь необходим производствам, имеющим большое количество органики в своих стоках, в том числе трудноокисляемой, а также выпускающим токсичные стоки. Примерами таких производств являются предприятия текстильной, пищевой, фармакологической, химической отраслей промышленности, сельскохозяйственные предприятия, интенсивно использующих пестициды на своих угодьях. В качестве подходов к дальнейшему улучшению данной технологии очистки можно предложить эксперименты с использованием излучения в видимом и ультрафиолетовом спектре, ультразвуковых волн, озонирования.

Литература

1. Кофман В.Я. Новые окислительные технологии очистки воды и сточных вод (Часть 1). Обзор зарубежных изданий // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 10. С. 68–78.
2. Савиных Д.С., Конькова Т.В., Либерман Е.Ю., Почиталкина И.А., Перешивко О.П. Синтез и исследование катализаторов для жидкофазного окисления органических веществ // Успехи в химии и химической технологии. 2008. № 9 (89). С. 87–91.

3. Желовицкая А.В., Дресвянников А.Ф., Чудакова О.Г. Применение перспективных окислительных процессов для очистки сточных вод, содержащих фармацевтические препараты (обзор) // Вестник технологического университета. 2015. Т. 18, № 20. С. 73–79.

4. De la Cruz N., Gimenez J., Esplugas S., Grandjean D., de Alencastro L.F., Pulgarin C. Degradation of 32 emergent contaminants by UV and neutral photo-Fenton in domestic wastewater effluent previously treated by activated sludge // Water Research. 2012. V. 46. P. 1947–1957.

5. Зайнуллин А.М., Зайнуллина Л.Ф., Шафигуллина Г.М., Шайхиев И.Г., Дмитриева Е.А. Влияние pH среды на эффективность очистки сточных вод производства тринитрорезорцината свинца в условиях реакции Фентона // Вестник Казанского технологического университета. 2017. Т. 20, № 13. С. 123–127.

6. Долина Л.Ф., Савина О.П. Очистка вод от остатков лекарственных препаратов // Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта. 2018. № 3 (75). С. 36–49.

DOI: 10.17223/978-5-94621-954-9-2020-68

ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОЛИГОНОВ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ECOLOGICAL AND SOCIAL PROBLEMS OF CONSTRUCTION SOLID MUNICI- PAL WASTE LANDFILLS

У.С. Голубкова, Р.В. Кнауб

U.S. Golubkova, R.V. Knaub

*Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск
tuxan96@gmail.com*

Рассматриваются проблемы, возникающие при строительстве полигонов твёрдых коммунальных отходов, которые оказывают значительное воздействие на социальную сферу деятельности человека.

This article contains information about the problems of construction of solid municipal waste landfills, which providing a significant impact on the social sphere of human activity.

Ключевые слова: твёрдые коммунальные отходы, объект размещения отходов, общество.

Keywords: solid municipal waste, waste disposal facility, society.

В настоящее время в связи с ростом численности населения во всех странах мира увеличиваются объёмы твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Территории, отведённые под хранение или захоронение отходов, исчерпывают свою проектную вместимость и множество из них функционирует с преувеличением нормативов. В связи с чем происходит большинство аварийных ситуаций, ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка окружающей среды вблизи сооружений, проводятся общественные митинги. Строительство новых полигонов необходимо, так как пока невозможно полностью обеспечить удаление ТКО посредством различного вида мусороперерабатывающих заводов.

Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования [1], на 2018 г. в Российской Федерации было образовано 7,266 млрд т отходов, из них 70 млн т ТКО от хозяйствующих субъектов. Размещению подлежало 3,575 млрд т (49 %), что составляет почти половину от общего количества. Лишь 3 % составляют безвредные отходы, которые в последствии с потерей класса опасности могли быть также захоронены на полигоне.

Целью исследования является описание возникающих проблем при строительстве полигонов ТКО для окружающей среды и социальной сферы жизни общества.

Задачами исследования можно считать:

1. Изучение нормативно-правовой базы при проектировании и строительстве сооружений.
2. Выявление проблем социального характера при выполнении работ.