НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**Природопользование и охрана природы:
Охрана памятников природы,
биологического и ландшафтного
разнообразия Томского Приобья
и других регионов России**

**Материалы IX Всероссийской с международным участием
научно-практической конференции**

Томск, 21–23 апреля 2020 г.

Томск
Издательство Томского государственного университета
2020

Выводы. Отложения АСП-В можно рассматривать как ценное, доступное и дешевое сырье. Поиск направлений их переработки отложений особенно актуален в контексте расширения ресурсной базы тяжелых высоковязких и высокопарафинистых нефтей с повышенным содержанием смол, асфальтенов и парафинов, склонных к осадкообразованию, добыча которых будет сопровождаться образованием больших объемов отложений АСП-В.

Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий утилизации отложений АСП-В с получением востребованных продуктов является прикладной задачей, решение которой позволит техногенную нагрузку на природные геосистемы путем уменьшения количества или ликвидации объектов размещения нефтесодержащих отходов и обеспечит более рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов путем замены первичного сырья вторичным.

Литература

1. Валиев Д.З., Кемалов А.Ф., Кемалов Р.А. Анализ современного состояния проблемы предотвращения образования и утилизации отложений асфальтосмолопарафиновых веществ в нефтяной отрасли // Экспозиция Нефть Газ. 2019. № 2 (69). С. 28–32.
2. Ягафарова Г.Г., Леонтьева С.В., Сафаров А.Х., Ягафаров И.Р. Современные методы переработки нефтешламов. М. : Химия, 2010. 190 с.
3. Миллер В.К. Комплексный подход к решению проблемы асфальтосмолопарафиновых отложений из высокообводненных нефтей (на примере нефтей месторождений Удмуртии) : дис. ... канд. техн. наук. М., 2016. 196 с.
4. Жаров О.А., Лавров В.Л. Современные методы переработки нефтешламов // Экология производства. 2004. № 5. С. 43–51.
5. Каратаева С.В. Возможные методы и пути утилизации отходов нефтедобывающей отрасли (на примере асфальтосмолопарафинистых отложений) // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2014. № 10. С. 114–120.
6. Хаустов А.П., Редина М.М. Оценка ущерба окружающей среде при добыче и подготовке углеводородов // Охрана окружающей среды при добыче нефти. М. : Дело, 2006. 555 с.
7. Инженерная экология в нефтегазовом комплексе / Г.Г. Ягафарова, Л.А. Насырова, Ф.А. Шахова и др. Уфа : Изд-во УГНТУ, 2007. 334 с.
8. Мастобаев Б.Н. Ягафарова Г.Г. Воздействие нефтедобывающей промышленности на состояние окружающей природной среды // Актуальные проблемы технических, естественных и гуманитарных наук : материалы Междунар. науч.-техн. конф. Уфа : Изд-во УГНТУ, 2008. С. 279.
9. Akbarzadeh K., Bressler D.C., Wang J., Gawrys K.L. Association Behavior of Pyrene Compounds as Models for Asphaltenes // Energy & Fuels. 2005. № 19. P. 1268–1271.
10. Valiev D.Z. Regulating temperature of oil saturation with paraffin's to avoid asphaltene, resin and paraffin substances deposition during oil production // IOP Conference Series. Earth and Environmental Science. 282:012023.

DOI: 10.17223/978-5-94621-954-9-2020-65

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ» MODERN TENDENCIES OF WATER CONSUMPTION BY THE PETROCHEMICAL INDUSTRY FACILITY LLC «TOMSKNEFTEHIM»

И.П. Вершинина, У.Д. Кучерявченко

I.P. Vershinina, U.D. Kucheryavchenko

Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

ipvershinina@rambler.ru, ulyana018@mail.ru

В работе представлен анализ влияния водопотребления предприятием нефтехимической промышленности ООО «Томскнефтехим» на сток реки Томь за последнее десятилетие.

The article shows an analysis of the influence of water consumption by the petrochemical industry facility LLC «Tomskneftehim» on the run of the Tom River over the past decade.

Ключевые слова: река Томь, водопотребление, нефтехимическая промышленность, безвозвратные потери стока.

Keywords: the Tom River, water consumption, petrochemical industry, irretrievable stream losses.

Развитие человеческого общества находится в жизненно обусловленной зависимости от компонентов окружающей среды. Особая роль отведена такому природному ресурсу как вода. Вода, как известно – природная субстанция, не имеющая аналогов, от её качества и количества зависит здоровье человека и стабильное функционирование экономики. На фоне происходящих климатических изменений, увеличения численности населения, усиления зависимости экономики от наличия доступных водных ресурсов всегда будут актуальны исследования в области водопотребления.

По оценкам учёных, в частности И.А. Шикломанова и др., современное водопотребление на начало XXI в. в мире составляло 3 790 км³/год [1-2]. Ими предполагалось, что водопотребление изменяться может по двум разным сценариям. В соответствии с одним из них, водопотребление будет увеличиваться на 10–12 % за каждые десять лет, но с разной интенсивностью в отдельных частях Планеты. По другому сценарию, при внедрении эффективных мер по улучшению технологии водопотребления, его объёмы могут быть стабильны. Развитие водопотребления по первому сценарию может привести к 2025 г. к критической ситуации на Земле, то есть дефициту водных ресурсов у 60 % населения.

Сибирские регионы России, в частности Кемеровская, Томская области и г. Томск, находятся в достаточно увлажнённой климатической зоне, со среднемноголетними суммами годовых осадков по бассейну р. Томь в пределах от 612 (бассейн р. Лебяжья – с. Безменово) на равнинной северной части бассейна и до 1 932 мм (бассейн р. Нижняя Терсь – пос. Пезас) – в горах, на западных склонах Кузнецкого Алатау (величины осадков уточнены по методу гидролого-климатических расчётов (ГКР), разработанного д-ром геогр. наук В.С. Мезенцевым) и, соответственно, среднемноголетней величиной годового слоя стока от 82 до 1 408 мм [3]. Но из года в год возрастает потребность в качественной пресной воде, как для целей питьевого, хозяйственно-бытового, сельскохозяйственного, так и промышленного её использования.

Характеристике качественного состава вод Томи и возможности эффективной организации водопользования и водопотребления водных ресурсов в её бассейне посвящены научно-исследовательские труды таких учёных, как В.А. Земцов, Г.К. Парфёнова, О.Г. Савичев, Г.М. Рогов, Е.Ю. Осипова [4–11] и др. В их работах раскрыты источники антропогенного воздействия, влияющие на загрязнение вод Томи: сточными водами промышленных предприятий, а также шахтными водами, смыва органических загрязнений с прибрежных территорий, где расположены предприятия агропромышленного комплекса, сброса хозяйственно-бытовых стоков городов, ливневой канализации с городских площадей, и отмечены проблемы при управлении водными ресурсами в бассейне. В комплексе – это привело к плачевному качеству речной воды Томи, почти по всей длине, от створа п. Теба до дер. Козюлино согласно значениям удельного комбинаторного индекса загрязнённости воды (УКИЗВ) качество воды в реке относится к 3–4 классу – загрязнённая и грязная, что является одной из причин уменьшения рыбного стада непосредственно в русле реки [12].

Индикаторами социально-экономического развития могут служить количественные показатели водопотребления и водоотведения, их структура позволяет оценить эффективность рационального водопользования в бассейнах рек. Так, для Томи за период 1980–1984 гг. объём использованной воды в среднем составил 2 612 млн м³/год (в том числе 138 млн м³/год из под-

земных источников), из этого объёма до 91 % тратилось на производственные нужды, 8 % на хозяйственно питьевое, 1 % – на орошение и сельхозводоснабжение, а сброс сточных вод равен 2 630 млн м³/год [6]. Если бы отсутствовал забор подземных вод, то безвозвратные потери поверхностного стока равнялись 120 млн м³/год. В период 1990–1994 гг. объём водоотведения составил 2081 млн м³/год, что на 21 % меньше, чем за период 1980–1984 гг., следовательно, и потери уменьшились приблизительно на такой же процент, в абсолютных величинах около 96 млн м³/год.

Водопотребление по г. Томску в период 1990–1994 гг. совокупно из поверхностных и подземных источников определено в 126,5 млн м³/год [6], т.е. 68,31 и 58,19 млн м³/год соответственно, водоотведение – 85,6 млн м³/год, безвозвратные потери стока реки от города равны 40,9 млн м³/год.

Для характеристики водопотребления и водоотведения по Томской области и г. Томску за 2000–2009 гг. использовали архивные данные о водопотреблении и водоотведении, опубликованные в Государственных докладах «О состоянии и охране окружающей среды Томской области» Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области [13], а по ООО «Томскнефтехим» из отчётности предприятия перед Федеральным статистическим органом – Форма № 2-ТП (водхоз) за 2015–2018 гг.

Исследования показали, что произошло постепенное снижение забора воды с поверхностных источников для нужд области за 2000–2018 гг. на 50 % (по факту с 520,43 млн м³/год в 2000 г. до 256,26 млн м³/год в 2018 г.), поскольку питьевое водоснабжение происходит в основном за счёт ресурсов подземных вод. Водозабор для хозяйственно-технических нужд г. Томска составляет 12–15 % от областного объёма.

Начиная с 2010 г. безвозвратные потери перевели в категорию оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, величина которых достаточно стабильна и меняется от года к году в пределах 5÷10 %.

Анализ водопотребления на производственные нужды предприятия нефтехимической промышленности ООО «Томскнефтехим» за 2015–2018 гг. показал, что водопотребление производят через собственный речной водозабор на р. Томь, который оборудован согласно экологических требований рыбозащитными устройствами и приборами учёта объёмов забранной речной воды. Сточные воды предприятия: производственные, ливневые, хозяйственные поступают на очистку на городские очистные сооружения, а в дальнейшем сбрасываются в реку.

Мониторинг за состоянием водного объекта в соответствии с утвержденной Программой производственного контроля и мониторинга окружающей среды выполняется аккредитованной лабораторией ООО «Томскнефтехим».

В среднем за 2015–2018 гг. объём забранной воды равен 7,3 млн м³/год, сточные воды объёмом около 4 млн м³/год от производств предприятия отводят на городские очистные сооружения. По отношению к объёму речного стока в створе г. Томска, который за этот же интервал времени равен 32,4 км³/год, доля забранной воды на нужды предприятия ООО «Томскнефтехим» составляет 0,02 %, что показывает минимальное воздействие на объём стока реки Томь в пределах г. Томска.

Литература

1. Шикломанов И.А., Георгиевский В.Ю., Бабкин В.И., Балонишникова Ж.А. Проблемы изучения формирования и оценки изменений водных ресурсов и водообеспеченности России // Метеорология и гидрология. 2010. № 1. С. 23–32.
2. Шикломанов И.А., Бабкин В.И., Балонишникова Ж.А. Водные ресурсы, их использование и водообеспеченность в России: современные и перспективные оценки // Водные ресурсы. 2011. Т. 38, № 2. С. 131–141.

3. Вершинина И.П. Геоэкологические условия формирования стока и прогнозы характеристик весеннего половодья реки Томи у города Томска : дис. ... канд. геогр. наук. Томск, 2018. 220 с.
4. Земцов В.А. Современные подходы к управлению водными ресурсами на Западе и в России // Вестник Томского государственного университета. 2001. № 274. С. 85–94.
5. Земцов В.А. Ресурсы поверхностного стока в бассейне Оби: основные закономерности и проблемы управления : дис. ... д-ра геогр. наук. Барнаул, 2004. 321 с.
6. Парфёнова Г.К. Антропогенные изменения гидрохимических показателей качества вод. Томск : Аграф-Пресс, 2010. 203 с.
7. Парфёнова Г.К., Осипова Е.Ю. Устойчивое развитие территории и геоэкологические проблемы водопользования // Роговские чтения: проблемы инженерной геологии, гидрогеологии и геоэкологии урбанизированных территорий : материалы Всерос. конф. с междунар. уч., посвященной 85-летию со дня рождения проф. Г.М. Рогова. Томск : ТГАСУ; НИ ТПУ; НИ ТГУ. 2015. С. 71–76.
8. Савичев О.Г. Гидроэкологические условия в нижнем течении реки Томь: современное состояние и проблемы использования // XI Сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу. Томск : ИМКЭС СО РАН. 2015. С. 146–147.
9. Савичев О.Г. Оценка влияния сбросов сточных вод на минерализацию и общее содержание органических веществ в водах Томи // Известия Томского политехнического университета. 2005. Т. 308, № 1. С. 44–47.
10. Осипова Е.Ю. Геоэкология бассейна р. Томи и проблемы использования природных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения : дис. ... канд. геол.-минерал. наук. Томск, 2000. 284 с.
11. Рогов Г.М., Попов В.К., Осипова Е.Ю. Проблемы использования природных вод бассейна реки Томи для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Томск : Изд-во ТГАСУ, 2003. 217 с.
12. Кучерявиченко У.Д., Вершинина И.П. Исследование причин изменения численности рыбного стада в реке Томь // Современные проблемы и перспективы развития рыбохозяйственного комплекса : материалы VII научно-практ. конф. молодых учёных с междунар. участием. М. : Изд-во ВНИРО, 2019. С. 235–238.
13. Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Томской области», 2002–2018. URL: <https://tomsk.gov.ru/> (дата обращения: 15.01.2020).

DOI: 10.17223/978-5-94621-954-9-2020-66

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ НА ЛЕГОЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ INFLUENCE OF HARMFUL EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE ON PULMONARY DISEASES OF THE POPULATION

Е.В. Виноградова, Т.Н. Фролова
E.V. Vinogradova, T.N. Frolova

*Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир
tikhonravova.elizaveta@mail.ru, frolova@vlsu.ru*

Целью работы является изучение влияния объёма вредных выбросов в атмосферу на показатель заболеваемости впервые выявленной активной формой туберкулеза постоянного населения Владимирской и Волгоградской областей.

The aim of the work is to study the effect of the volume of harmful emissions into the atmosphere on the incidence rate of the newly detected active tuberculosis of the resident population of Vladimir and Volgograd regions.

Ключевые слова: вредные выбросы, загрязняющие вещества, атмосфера, туберкулез.

Keywords: harmful emissions, pollutants, atmosphere, tuberculosis.

На современном этапе технологического развития страны необходимо уделять внимание экологической безопасности различных регионов. В результате развития человеческой деятельности сильно возросло ее влияние на окружающую среду. Причинами резкого сокращения лесов, деградации почв, увеличения загрязненности водоемов и выбросов в атмосферу являются: рост численности населения страны, увеличение масштабов производства и количества