НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**Природопользование и охрана природы:
Охрана памятников природы,
биологического и ландшафтного
разнообразия Томского Приобья
и других регионов России**

**Материалы IX Всероссийской с международным участием
научно-практической конференции**

Томск, 21–23 апреля 2020 г.

Томск
Издательство Томского государственного университета
2020

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТЛОЖЕНИЙ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF ASPHALT, RESIN, AND PARAFFIN SUBSTANCES SEDIMENTS UTILIZATION

Д.З. Валиев, Р.А. Кемалов, А.Ф. Кемалов

D.Z. Valiev, R.A. Kemalov, A.F. Kemalov

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань

valievdz@bk.ru, kemalov@mail.ru, alim.kemalov@mail.ru

В работе обобщены существующие технологии утилизации и переработки нефтеотходов с использованием их в качестве альтернативных источников энергии. Проблема их утилизации в настоящее время решена путем переработки в существующей схеме подготовки товарной нефти. Полная утилизация жидких нефтеотходов даже на отдельно взятом предприятии обеспечивает снижение их общего количества более чем на 70 % и возврат товарной нефти в ресурсооборот. Представлены перспективные направления переработки отложений асфальтосмолопарафиновых веществ (АСП-В).

This paper summarizes the existing technologies for the utilization and processing of oil waste using them as alternative energy sources. The problem of their disposal is currently solved by processing in the existing scheme for the preparation of commercial oil. The complete utilization of liquid oil waste, even at a single enterprise, ensures a decrease in the total number of oil waste by more than 70% and the return of marketable oil to resource use. The perspective directions of asphalt, resin, and paraffin substances (ARP-S) sediment processing are presented.

Ключевые слова: отложения асфальтосмолопарафиновых веществ, экология, нефтеотходы, окружающая среда, переработка.

Keywords: asphalt, resin, and paraffin substances sediments, ecology, oil waste, environment, processing.

Важнейшей экологической проблемой в настоящее время является обращение с отходами, загрязненными нефтью и нефтепродуктами [1]. Выход нефтяных отходов на нефтеперерабатывающих заводах составляет около 7 кг/т перерабатываемой нефти. Это тяжелые нефтяные остатки, содержащие в среднем 10–56 % нефтепродуктов, 30–85 % воды и 1,3–4,6 % твердых примесей [2].

Для предприятий многих отраслей промышленности проблема обращения с подобными нефтеотходами актуальна. Проблема осложняется тем, что промышленные отходы, содержащие нефтепродукты, токсичны и пожароопасны, практически отсутствуют эффективные технологии их переработки или утилизации. В связи с высокой опасностью их не принимают для захоронения на городские свалки. Нефтешламы накапливаются на предприятиях, складываются в шламонакапителях, земляных амбарах, являясь постоянным, хроническим источником загрязнения окружающей среды (ОС).

Все твердые нефтеотходы, образующиеся на стадиях добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа, можно подразделить на три типа: *отходы ремонта*, *отложения АСП-В*; *нефтегрунт*. Состав нефтеотходов зависят от того, в результате какой операции они образуются [2].

На практике чаще всего все виды нефтеотходов, независимо от агрегатного состояния и состава, объединяют на объектах размещения (исключая жидкую часть, размещаемую на специальных объектах). Поэтому традиционно переработка нефтеотходов осуществляется так называемыми технологиями «на конце трубы», не способствующими дифференцированию потоков отходов на стадии образования и увеличению доли, которая может быть использована как вторичные ресурсы.

Методы, применяемые для борьбы с отложениями в нефтепромысловом оборудовании определяются конкретными условиями месторождения и предполагают два направления, это: предотвращение образования и удаление уже сформировавшихся отложений [3]. В случае образования отложений АСП-В и нефтеотходов существуют следующие технологии и методы переработки: термические, механические, химические, физические, физико-химические, биологические; закачка в пласт; использование нефтешлама в качестве сырья [2, 4].

В качестве примера образования нефтяных отходов и их утилизации произведен расчет образования отложений АСП-В (табл. 1) при строительстве и обустройстве скважин на кустовой площадке Уньвинского нефтяного месторождения [5, 6]. Для предотвращения образования отложений АСП-В в стволах скважин предусматриваются полуавтоматические механизмы депарафинизации скважин типа СДУ-80. При бурении скважин образование отложений АСП-В может происходить в процессе зачистки дренажной емкости. В период эксплуатации отложения АСП-В могут образовываться в результате капитального ремонта скважин.

Образующиеся на кустовых площадках нефтеотходы передаются предприятию, которое способно их утилизировать. Согласно нормам и правилам транспортировки отходов, нефтеотходы передаются сторонним организациям с паспортом на вид нефтеотхода и в определенном количестве, указанном в договоре.

Для предотвращения образования отложений АСП-В на Уньвинском месторождении Пермского края предусмотрены полуавтоматические механизмы депарафинизации скважин (механический метод). Образовавшиеся отходы в ходе ремонта скважин и очистки дренажных емкостей передают на технологическую площадку, где технологией работ предусмотрено их насыщение товарной нефтью и дальнейшее использование. Данное решение позволяет избежать попадания опасных нефтеотходов в почву и в водные объекты.

Таблица 1

Нефтяные отходы на кустовых площадках

№ п/п	Наименование отхода	Кол-во нефтеотходов, т/г
На период бурения скважин		
1	Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти	13,800
На период строительства и эксплуатации		
2	Отходы при добыче нефти и газа (отложения АСП-В, НЗГ)	1,072
3	Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти	0,182

Рассмотрим предприятия, которые могут утилизировать, переработать и обезвредить нефтеотходы. Одним из них является ООО «Природа-Пермь». Одной из технологий является насыщение отложений АСП-В товарной нефтью (технология микробиологической ремедиации). Технология введена на Ярино-Каменоложском нефтяном месторождении Пермского края [5]. Схема основных путей переработки и использования отходов отложений АСП-В представлена на рис. 1.

В настоящее время в Республике Татарстан для переработки нефтяных отходов АО «Татойлгаз» построило установку, по технологии которой твердый шлам отделяется от воды. Шлам содержит до 5 масс. % нефти, остальное – сухой черный порошок, который используется в дорожном строительстве. Исследования показали, что использование нефтегрунта с отложениями АСП-В и известью в определенных соотношениях позволяет получить гидроизоляционный материал для покрытия полигонов ТБО с высокими физикомеханическими свойствами [1, 7].

Рис. 1. Возможные пути переработки отложений АСП-В

Существуют и ряд других сервисных компаний, представляющих услуги по утилизации нефтеотходов. Среди крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний апробированные технологии использует ПАО «Лукойл»: для утилизации нефтесодержащих отходов применяют микробиологический метод, а для обезвреживания проводят термическую обработку. В Ямало-Ненецком автономном округе (Тазовский район) построен полигон площадью 20 тыс. м², который может перерабатывать нефтешлам без малейшего ущерба для окружающей среды. Технология по утилизации основана на использовании установки термической деструкции УТД-2, которая позволяет практически на нет свести выбросы в атмосферу вредных веществ. В основе производственного процесса лежит процесс пиролиза – способ контролируемого термического разложения исходного сырья без доступа кислорода. В результате переработки получается кондиционная продукция, которую можно использовать по назначению.

Таким образом, с экологической точки зрения химическую агрессивность АСП-В для окружающей среды определяют смолы и асфальтены. В них присутствуют канцерогенные полициклические ароматические углеводороды, содержащие гетероорганические соединения и микроэлементы. Последние условно можно разделить на 2 группы: нетоксичные (кремний, железо, кальций, магний, фосфор и др.) и токсичные (ванадий, никель, кобальт, свинец, медь, молибден и др.), оказывающие негативное воздействие на живые организмы. Следовательно, применение единого интегрального показателя к отложениям АСП-В может повлиять на результаты расчетов класса опасности, исказив их в меньшую сторону. Поэтому определение класса опасности отложений АСП-В с учетом расширенного перечня показателей является актуальной задачей как с точки зрения корректности расчетов класса опасности, так и для выбора рациональной и безопасной схемы временного хранения, размещения, обезвреживания или переработки данного вида нефтеотходов.

Органическую составляющую отложений АСП-В можно рассматривать как альтернативный сырьевой источник данных нефтехимических продуктов. Так, в США была реализована технология очистки отложений АСП-В по схеме: деасфальтизация и доочистка на НПЗ с получением высококачественных белых парафинов и высокоплавких церезинов или парафиноцерезиновых композиций. Однако процессы выделения индивидуальных компонентов или смеси веществ являются сложными, трудоемкими, продолжительными и затратными. Поэтому наибольший интерес представляет возможность использования очищенного АСП-В без разделения в качестве компонентной составляющей различных продуктов народного хозяйства либо

рекуперация отложений АСП-В или возвращение части материалов для повторного использования в том же технологическом процессе [8–9].

Особый интерес представляет возможность возвращения предварительно очищенного АСП-В в товарную нефть, что, с одной стороны, повышает вероятность повторного осаждения тяжелых компонентов нефти при ее транспортировке по магистральным трубопроводам. С другой стороны, в зависимости от массы введенного в нефть АСП-В, увеличивается ее количественный выход и, соответственно, возрастает финансовая выгода для добывающего предприятия. Но самое главное, таким образом осуществляется круговорот данных веществ без образования отложений АСП-В в качестве нефтеотхода. Существующие на сегодняшний день разработки по вовлечению органической части отложений в качестве сырья для получения ряда продуктов представлены в табл. 2.

Таблица 2

Перспективные направления переработки отложений АСП-В

№ п/п	Направления переработки	Состав продукта	Область применения
1	Изготовление консервационной смазки	Петролатум 10–20 % отложения АСП-В 80–90 % Антикоррозионная присадка МНИ-7 0,9–1,1 %	Защита металлических конструкций от коррозии
2	Канатная смазка	Пластификатор ПН-6к – 15–25 % Амид цероксона – 3–7 % Отложения АСП-В – 20–40 %, Нефтяное масло – до 100 %	Смазывание стальных канатов для снижения трения и износа между отдельными прядями стальных канатов с трущимися механизмами, а также для предотвращения коррозии
3	Как компонент в производстве битумов изоляционных и строительных	Добавка 20–30 % отложения АСП-В к битуму	Дорожное, промышленное и гражданское строительство, производство мягких кровельных и гидроизоляционных материалов и другие отрасли промышленности
4	Гидроизоляционный кровельный материал	Вода до 15% мас., нефтяной шлам (отложения АСП-В) – 50–60 % мас., керамзитовая пыль – 40–50 % мас.	В качестве материала для мягких кровель, а также гидроизоляции подвальных помещений и фундаментов
5	Гидроизоляционный экран для полигонов захоронения отходов	Глина 45–50 %, песок 15–20 %, известь 10–15 %, отложения АСП-В 20–25 %	Противофильтрационный материал с гидрофобными свойствами, позволяющими снизить эмиссию фильтрационных вод
6	Гидроизоляционное покрытие	Отложения АСП-В 40–50 % Отходы ПЭВД 60–50 %	Противофильтрационный материал с гидрофобными свойствами
7	Твердое углеродсодержащее топливо (состав для брикетирования топлива)	Торф 1–10% уголь, отложения АСП-В 1–40% уголь 72–78 %, отложения АСП-В 22–28 %	Для использования в топливной промышленности и для коммунально-бытовых нужд

Направления использования отложений АСП-В определяются их специфическими свойствами, обусловленными компонентным составом. Они обладают антикоррозионными свойствами и могут быть использованы в качестве защитных покрытий с хорошей адгезией к поверхности, благодаря присутствию поверхностно-активных веществ [10]. Одним из рациональных путей утилизации отложений АСП-В может стать их использование в качестве основы для приготовления специальных консервационных покрытий, в частности, как альтернативы пленкообразующим ингибированным нефтяным составам.

Выводы. Отложения АСП-В можно рассматривать как ценное, доступное и дешевое сырье. Поиск направлений их переработки отложений особенно актуален в контексте расширения ресурсной базы тяжелых высоковязких и высокопарафинистых нефтей с повышенным содержанием смол, асфальтенов и парафинов, склонных к осадкообразованию, добыча которых будет сопровождаться образованием больших объемов отложений АСП-В.

Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий утилизации отложений АСП-В с получением востребованных продуктов является прикладной задачей, решение которой позволит техногенную нагрузку на природные геосистемы путем уменьшения количества или ликвидации объектов размещения нефтесодержащих отходов и обеспечит более рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов путем замены первичного сырья вторичным.

Литература

1. Валиев Д.З., Кемалов А.Ф., Кемалов Р.А. Анализ современного состояния проблемы предотвращения образования и утилизации отложений асфальтосмолопарафиновых веществ в нефтяной отрасли // Экспозиция Нефть Газ. 2019. № 2 (69). С. 28–32.
2. Ягафарова Г.Г., Леонтьева С.В., Сафаров А.Х., Ягафаров И.Р. Современные методы переработки нефтешламов. М. : Химия, 2010. 190 с.
3. Миллер В.К. Комплексный подход к решению проблемы асфальтосмолопарафиновых отложений из высокообводненных нефтей (на примере нефтей месторождений Удмуртии) : дис. ... канд. техн. наук. М., 2016. 196 с.
4. Жаров О.А., Лавров В.Л. Современные методы переработки нефтешламов // Экология производства. 2004. № 5. С. 43–51.
5. Каратаева С.В. Возможные методы и пути утилизации отходов нефтедобывающей отрасли (на примере асфальтосмолопарафинистых отложений) // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2014. № 10. С. 114–120.
6. Хаустов А.П., Редина М.М. Оценка ущерба окружающей среде при добыче и подготовке углеводородов // Охрана окружающей среды при добыче нефти. М. : Дело, 2006. 555 с.
7. Инженерная экология в нефтегазовом комплексе / Г.Г. Ягафарова, Л.А. Насырова, Ф.А. Шахова и др. Уфа : Изд-во УГНТУ, 2007. 334 с.
8. Мастобаев Б.Н. Ягафарова Г.Г. Воздействие нефтедобывающей промышленности на состояние окружающей природной среды // Актуальные проблемы технических, естественных и гуманитарных наук : материалы Междунар. науч.-техн. конф. Уфа : Изд-во УГНТУ, 2008. С. 279.
9. Akbarzadeh K., Bressler D.C., Wang J., Gawrys K.L. Association Behavior of Pyrene Compounds as Models for Asphaltenes // Energy & Fuels. 2005. № 19. P. 1268–1271.
10. Valiev D.Z. Regulating temperature of oil saturation with paraffin's to avoid asphaltene, resin and paraffin substances deposition during oil production // IOP Conference Series. Earth and Environmental Science. 282:012023.

DOI: 10.17223/978-5-94621-954-9-2020-65

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ» MODERN TENDENCIES OF WATER CONSUMPTION BY THE PETROCHEMICAL INDUSTRY FACILITY LLC «TOMSKNEFTEHIM»

И.П. Вершинина, У.Д. Кучерявченко

I.P. Vershinina, U.D. Kucheryavchenko

Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

ipvershinina@rambler.ru, ulyana018@mail.ru

В работе представлен анализ влияния водопотребления предприятием нефтехимической промышленности ООО «Томскнефтехим» на сток реки Томь за последнее десятилетие.